

**Инструкция по настройке транспорта ПО ViPNet Client в рамках
услуги «Защита каналов связи и электронной почты»**

(для «Координатор сети УЦ ИИТ [4337] [01]»)

Листов 13

Оглавление

I. Введение.....	3
II. Общие и обязательные рекомендации по настройке транспорта ViPNet Client.....	4
III. Настройки транспорта, если установлен ViPNet Client Monitor + «Деловая почта»	5
IV. Настройки транспорта, если установлена только «Деловая почта»	10

I. Введение

- ✓ Документ предназначен для пользователей, осуществляющих самостоятельную настройку транспорта ПО ViPNet Client.
- ✓ Для правильной работы СКЗИ ViPNet Client необходимо выполнить все пункты данного руководства в указанной последовательности.
- ✓ При несоблюдении данных рекомендаций АО «ИнфоТекС Интернет Траст» не несет ответственности за корректную работу программы ViPNet Client;
- ✓ **Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком ➡.**

➡ ***Внимание! Вид окон может отличаться в зависимости от используемой операционной системы. В примерах использовалась операционная система Windows 7.***

- ✓ **Всю необходимую документацию по услугам нашей компании вы можете загрузить на нашем сайте www.iitrust.ru раздел «Поддержка», кнопка «Пользовательская документация»**

II. Общие и обязательные рекомендации по настройке транспорта ViPNet Client

Для работы защищенного транспорта ViPNet Client (отправка/прием файлов и писем) необходимо:

- 1) Проверить подключен ли интернет, любым способом – интернет должен быть подключен и доступен.
- 2) Проверить следующие параметры:
 - ✓ Состояние брандмауэра Windows – должен быть включен.
 - ✓ Если в системе установлены сторонние файрволы (например, встроенные в некоторые антивирусные программы: **Kaspersky Internet Security, Dr.Web, ESET NOD32 Smart Security, и др.**), то необходимо:
 - Либо выключить встроенный в антивирусное ПО файрвол;
 - Либо настроить разрешения:
 - инициативные соединения по порту **UDP 55777**¹ – если установлен **ViPNet Monitor + «Деловая почта»**;
 - открыть порты **TCP/IP**² в диапазоне **от 5000 до 5003** – если установлена **только «Деловая почта»**.
 - ✓ Текущие: дата, время, часовой пояс, региональные параметры в операционной системе должны быть актуальными и соответствовали региону (Рисунок 1).




Рисунок 1

¹ Если Интернет в организации раздается локальным компьютерам через шлюз или прокси-сервер, то инициативные соединения по порту UDP 55777 также необходимо открыть на самом сервере в настройках NAT.

² Если Интернет в организации раздается локальным компьютерам через шлюз или прокси-сервер, то на них также необходимо разрешить оговоренные порты.

III. Настройки транспорта, если установлен ViPNet Client Monitor + «Деловая почта»

В случае если в систему был установлен программный комплекс ViPNet Client по типичной схеме (установлены модули Monitor + «Деловая почта»), то корректность настроек в ПО ViPNet Client Monitor следующая:

ViPNet Client Monitor должен быть выставлен за региональный координатор (сетевой узел – маршрутизатор), расположенный на площадке АО «ИнфоТекС Интернет Траст». Для этого необходимо чтобы были выставлены следующие настройки в ViPNet Client Monitor:

Откройте - «Сервис» -> «**Настройка приложения**» (Рисунок 2).




Рисунок 2

В открывшемся окне выберите раздел «**Защищенная сеть**» (Рисунок 3, позиция 1), в поле «**Сервер соединений:**» должен быть выбран «**Координатор сети УЦ ИИТ [4337] [01]**» (Рисунок 3, позиция 2). В поле «**UDP-инкапсуляция**» - галочка «**Весь трафик направлять через сервер соединений**» не должна быть установлена (Рисунок 3, позиция 3). В поле «**Сервер IP-адресов:**» должен быть выбран «**Координатор сети УЦ ИИТ [4337] [01]**» (Рисунок 3, позиция 4).




Рисунок 3

Если у вас были выставлены иные настройки, то необходимо их привести в соответствие с рисунком 3.

В ViPNet Client Monitor, откройте раздел **«Защищенная сеть»** (Рисунок 4, позиция 1), выделите мышкой сетевой узел (координатор) за который заведен текущий абонентский пункт (Рисунок 4, позиция 2), затем нажмите на клавиатуре клавишу **«F5»**, таким образом запустится проверка соединения с выделенным в защищенной сети сетевым узлом (Рисунок 5).




Рисунок 4




Рисунок 5

В случае если интернет доступен и инициативные соединения по порту **UDP 55777** ничем не ограничены для текущего компьютера, то отобразится статус **«Доступен»** (Рисунок 6), при выполнении этих условий обмен (отправка/прием) файлов и писем со связанными защищенными узлами будет 100% выполняться.




Рисунок 6

Если при проверке соединения с координатором соединение долгое время не устанавливается – статус отобразится как **«Недоступен»** (Рисунок 7).




Рисунок 7

В этом случае необходимо проверить:

- Соблюдение всех рекомендаций, применимых к настройкам операционной системы, указанных на странице 4 данной инструкции;
- Проверить настройки правил доступа для координатора. Для этого щелкните двойным кликом левой кнопки мышки по строке **«Координатор сети УЦ ИИТ [4337] [01]»** в разделе **«Защищенная сеть»** (Рисунок 4, позиция 1), в результате откроется окно **«Свойства узла»** (Рисунок 8);




Рисунок 8




Рисунок 9

В окне «**Свойства узла**»:

Откройте вкладку «**IP адреса**» (Рисунок 8, позиция 1), затем проверьте:

- Правильность IP адреса (Рисунок 8, позиция 2) указанного в поле «**IP адреса**» - должен присутствовать **193.162.30.45**;
- В поле «**IP-адреса видимости узла:**» - должен быть выбран пункт «**Виртуальные IP-адреса**» (Рисунок 8, позиция 3).

Откройте вкладку «**Межсетевой экран**» (Рисунок 9, позиция 1), затем проверьте:

В поле «**IP-адреса доступа**» - должен присутствовать **193.162.30.45** (Рисунок 9, позиция 2);

В поле «**Порт доступа UDP:**» - должен быть указан **55777** (Рисунок 9, позиция 3);

В случае если настройки отличаются от указанных в данной инструкции, необходимо исправить их на указанные. Ниже представлен пример изменения IP адреса координатора:

Изменение IP адреса во вкладке «**IP-адреса**» (Рисунок 10, позиция 1):

- Выделите старый IP адрес (Рисунок 10, позиция 2), и нажмите кнопку «**Изменить**» (Рисунок 10, позиция 3);
- Введите значение **193.162.30.45** (Рисунок 10, позиция 4), затем нажмите кнопку «**ОК**» (Рисунок 10, позиция 5).

Изменение IP адреса во вкладке «**Межсетевой экран**» (Рисунок 11, позиция 1):

- Выделите старый IP адрес (Рисунок 11, позиция 2), нажать кнопку «**Изменить**» (Рисунок 11, позиция 3);
- Ввести значение **193.162.30.45** (Рисунок 11, позиция 4), нажать кнопку «**ОК**» (Рисунок 11, позиция 5);
- Нажать кнопку «**ОК**» (Рисунок 11, позиция 6).




Рисунок 10




Рисунок 11

IV. Настройки транспорта, если установлена только «Деловая почта»

В случае если в систему был установлен программный комплекс ViPNet Client по выборочной схеме (установлен только модуль «Деловая почта»), то корректность настроек ViPNet «Деловая почта» следующая:

Откройте ViPNet Client «Деловая почта», затем нажмите на кнопку **«Отпр/Получ»** (Рисунок 12).




Рисунок 12

В открывшемся окне нажмите на кнопку **«Настройки»** (Рисунок 13).




Рисунок 13

Во вкладке **«Каналы»** (Рисунок 14, позиция 1) сетевой узел **«Координатор сети УЦ ИИТ [4337] [01]»** должен быть установлен с типом канала **«MFTP»** (Рисунок 14, позиция 2), IP адрес должен быть прописан: **193.162.30.45** (Рисунок 14, позиция 3).




Рисунок 14

В случае если напротив «*Координатор сети УЦ ИИТ [4337] [01]*» прописан иной IP адрес, то необходимо его исправить. Дважды кликните по нему. (Рисунок 15).




Рисунок 15

В строке «*Адрес*» задайте новый IP-адрес: **193.162.30.45** (Рисунок 16). Последовательно закройте все окна, нажав «*OK*» -> «*OK*»;




Рисунок 16

В настройках транспорта нажмите кнопку **«Опросить»** (Рисунок 17).




Рисунок 17

Если в окне состояния Вы видите строки *дата время Connection is already established with XXXXXXXX* – настройки успешно завершены.

Если настройки выше не помогли, откройте из каталога с установленным ПО ViPNet Деловая Почта файл **fireaddr.doc** с помощью стандартного текстового редактора **«Блокнот»** (Рисунок 18).




Рисунок 18

- В открывшемся файле будет прописан идентификатор сетевого узла – координатора, через который работает ViPNet Деловая Почта (**10F15B6B**) и через пробел, заданный для его работы IP адрес (Рисунок 19).




Рисунок 19

- В случае если компьютер, где установлена программа ViPNet Деловая почта, имеет прямое подключение к сети интернет, то напротив идентификатора координатора должен быть прописан реальный IP адрес: напротив, идентификатора **10F15B6B** через пробел должен быть IP 193.162.30.45. Если в открытом для редактирования файле fireaddr.doc прописан иной адрес, то его необходимо исправить и сохранить изменения при закрытии (Рисунок 20).




Рисунок 20

После чего, для проверки соединения необходимо отправить пустое письмо самим-себе (в получателях выбрать свой же узел) через ViPNet Деловая почта:

Если письмо пришло во **«Входящие»** - все настройки верны, соединение с координатором устанавливается, обмен (отправка/прием) файлов и писем со связанными защищенными узлами будет 100% выполняться.